

FLUORTOP LT

Endurecedor de superfícies.

Características

O Fluortop LT é um endurecedor de superfície a base de fluorsilicato de magnésio. É indicado para o tratamento superficial de pisos antigos e carbonatados. Pode ser aplicado em pisos novos, proporcionando melhoria da resistência química e superficial e com um bom efeito de brilho.

Vantagens

- Evita a liberação de pó;
- Previne a degradação precoce do concreto;
- Aumenta a durabilidade do piso;
- Fácil aplicação;
- Forma cristais mais duros e estáveis;
- Reage em profundidade e não apenas na superfície do substrato;
- Promove maior resistência a abrasão;
- Durabilidade de resultado.

Dados técnicos

Base Química:	Fluorsilicato de magnésio
Cor:	Transparente
pH:	Entre 2,0 e 3,5

Embalagem e Armazenagem

Tambor de 200 L – 208 Kg

Bombona de 50 L – 52 Kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Não reutilizar embalagens.

Preparo da superfície

Se o piso estiver danificado, realizar os reparos necessários antes da aplicação. Não aplicar sobre pisos selados. Remover a camada de selante antes da aplicação. realizar os reparos necessários antes da aplicação. O piso deve estar limpo, seco, íntegro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes. Não utilizar produtos químicos abrasivos durante a limpeza. Para um melhor resultado, polir o piso com o auxílio de uma politriz dotada de pedra abrasiva fina.

Aplicação

Não utilizar em pisos que não estejam completamente curados. Aplicar o endurecedor na superfície do concreto. Esfregar com vassoura de cerdas duras por aproximadamente 30 minutos até a formação de um gel sobre o piso. Manter o piso úmido. Adicione água se necessário. Aplicar 2 a 3 demãos do produto. O consumo aproximado é de 0,2 litros/m².

Validade

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança

Produto tóxico. Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Builder, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e\ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Elaborado por: Antonella Assmann – Auxiliar de laboratório	Data: 02 de julho 2020
Revisado por: Fábio André Viecili – Diretor	Data: 02 de julho 2020
Aprovado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 23 de julho 2020