

FORMATOP CERA

Desmoldante em pasta para fôrmas lisas.

Características:

- Desmoldante em pasta;
- Livre de solventes;
- Formação de filme resistente ao intemperismo.

Indicações:

- Formas lisas de aço, plásticas e madeiras plastificadas;
- Superfície de concreto aparente de alta qualidade;
- Moldes detalhados em produções pré-moldadas.

Dados Técnicos:

Função:	Desmoldante
Aspecto:	Pastoso
Densidade (25°C):	0,82 a 0,85 g/cm ³
Cor:	Incolor levemente amarelado

Embalagem e Armazenagem:

Balde de 16,5 kg.

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Não reutilizar as embalagens.

Preparo da superfície:

O piso deve estar limpo, seco, íntegro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes.

Aplicação:

O Formatop Cera deve ser aplicado de maneira uniforme, sobre fôrmas secas, limpas e livre de resíduos de concreto, com auxílio de estopa ou esponja plástica e para grandes áreas, através do rodo de borracha. Caracteriza-se por ser um desmoldante em pasta, que pode ser amolecido através de aquecimento para aplicação em temperaturas baixas. O Formatop Cera, forma um filme repelente a água depois de 2 horas pós aplicação, à 20º C. Posteriormente, o concreto pode ser lançado dentro da fôrma. O consumo do produto depende do tipo e da porosidade das formas utilizadas.

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança:

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Antonella Lavanda – Auxiliar de Laboratório	Data: 06 de julho de 2020
Revisado por: Diego Marques – Consultor técnico comercial	Data: 13 de junho de 2021
Aprovado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 13 de junho de 2021