

## REPARDUR EPPL

Adesivo epóxi de pega lenta

### Características:

Adesivo epóxi bicomponente fluído para aplicação horizontal. Produto 100 % sólidos. Possui alta aderência ao concreto e resistência à compressão. Usado para colagem dos mais diversos materiais ao concreto, como metal, aço e madeira.

### Aplicações:

- Concreto novo sob velho;
- Juntas de concretagem;
- Reforços estruturais;
- Proteção de armaduras;
- Ancoragens.

### Dados Técnicos:

<b>Base química:</b>	Epóxi
<b>Aspecto:</b>	Parte A: Branca      Parte B: Castanho
<b>Pot Life (25° C):</b>	> 40 min
<b>Secagem ao toque (25° C):</b>	4 horas
<b>Cura inicial:</b>	24 horas
<b>Cura final:</b>	7 dias
<b>Rendimento:</b>	1,11 ± 0,05 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Temperatura de aplicação:</b>	5°C a 30° C

### Embalagem e Armazenagem:

Kits de 1 kg.

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Manter a temperaturas de 5 a 30°C. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. As embalagens não podem ser reutilizadas.

### Preparo da superfície:

O piso deve estar limpo, seco, integro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes.

### Aplicação:

Misturar o kit de 1kg de REPARDUR EPPL com misturador mecânico de baixa rotação, certifique-se de que toda a mistura está cinza e homogênea. Aplicar o material com auxílio de espátula em camadas homogenias. O produto é vendido pronto, portanto, não é recomendado a diluição ou inclusão de outros produtos à mistura.

### Validade:

6 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

**Segurança:**

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

<b>Elaborado por:</b> Eliza Cerato Confortin	<b>Data:</b> 27 de agosto de 2021
<b>Revisado por:</b> Fábio André Viecili – Diretor	<b>Data:</b> 30 de agosto de 2021
<b>Aprovado por:</b> Fábio André Viecili – Diretor	<b>Data:</b> 30 de agosto de 2021