

REPARFLEX EP 70 TIX

Selante de epóxi semirrígido tixotrópico.

Características:

O Reparflex EP 70 TIX caracteriza-se por ser um selante epóxi semirrígido tixotrópico, formulado especialmente para o tratamento de fissuras verticais.

- Dureza Shore A 70 (em 7 dias);
- Excelente custo benefício;
- Fácil aplicação.

Dados Técnicos:

Base Química:	Epóxi
Cor:	Grafite
Função:	Selante epóxi semirrígido tixotrópico
Alongamento:	20 %
Pot life (25°C):	2 horas

Embalagem e Armazenagem:

Parte A: 1,775 Kg

Parte B: 0,710 Kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças.

Preparo da superfície:

O piso deve estar limpo, seco, íntegro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes.

Aplicação:

- A fissura deve estar limpa, seca, íntegra, livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes em toda a sua profundidade;
- Não deve ser usado cordão limitador de profundidade;
- Instalar fita adesiva em ambos os lados;
- A aplicação em fissuras pode ser com até 2 mm de abertura, sendo que a mesma deve ser aumentada através do uso de serra mármore para 4 mm;
- Realizar a mistura do componente A com o componente B até que se obtenha sua completa homogeneização;
- Proceder ao alisamento do reservatório do selante e ao acabamento do mesmo com auxílio de uma espátula;
- Retirar as fitas adesivas e manter a área protegida por 24 horas.

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança:

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Antonella Assmann – Auxiliar de Laboratório	Data: 06 de julho de 2020
Revisado por: Diego Marques – Consultor técnico comercial	Data: 13 de junho de 2021
Aprovado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 13 de junho de 2021