

BUILDERCOAT VERNIZ EP

Verniz incolor.

Características

- Impermeável;
- Alto brilho;
- Composto duro, rígido e transparente;
- Excelente resistência mecânica e química;
- Alta transparência;
- Aplicações internas.

Indicações

Desenvolvido e indicado especialmente para vernizes de acabamento em sistema quartzo color, flakes ou para proteger pisos de concreto ou qualquer outra superfície em que se deseja transparência e brilho no acabamento.

Dados Técnicos

Cor:	Incolor
Pot Life (25°C):	20 minutos
Função:	Verniz
Base química:	Epóxi

Preparo da superfície

A área deve estar limpa, seca e isenta de materiais soltos, graxas, óleos ou outras substâncias que possam impedir a penetração e aderência do material ao substrato. A superfície deve estar perfeitamente seca e com umidade abaixo de 3%.

Aplicação

- Buildercoat Verniz EP pode ser aplicado com rolo de pintura.
- Misturar a Parte A até sua completa homogeneização e posteriormente misturar a Parte B para garantir uma reação completa. Após a mistura do material, o mesmo deve ser aplicado rapidamente a fim de evitar a perda de material.
- A mistura e a aplicação deverão ser sempre realizadas à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.
- Após o término do trabalho as ferramentas podem ser limpas com álcool etílico.
- O verniz epóxi possui baixa resistência UV, tornando-se amarelado ao ser exposto ao sol. Recomenda-se o uso do produto em áreas internas e protegidas da radiação solar.

Embalagem e Armazenamento

Kit de 4 Kg:

Buildercoat Verniz EP Parte A: 2,75 Kg

Buildercoat Verniz EP Parte B: 1,25 Kg

Kit de 2 Kg:

Buildercoat Verniz EP Parte A: 1,375 Kg

Buildercoat Verniz EP Parte B: 0,625 Kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado.

Validade

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Antonella Assmann – Assistente de laboratório	Data: 09.02.2021
Revisado por: Diego Marques – Consultor técnico comercial	Data: 09.02.2021
Aprovado por: Eliza Cerato Confortin – Gerente Industrial	Data: 09.02.2021